



Electrolyseur de sel

- √ 3 modèles : 30, 50 et 70 m3
- ✓ Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital
- ✓ Technologie SMART POWER® assurant une production stable
- ✓ Montage possible sans by-pass
- ✓ Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et à mémoire, réglable de 2 à 16h selon la dureté de l'eau
- ✓ Mode superchloration (BOOST)
- ✓ Mode volet roulant (connecteur inclus)
- ✓ Sécurités désactivables : manque d'eau / sel bas / défaut cellule
- ✓ Taux de Sel Minimum : 2,5 g/l (5g/l conseillé en début de saison)

Nouveauté 2021

Collet de cellule en D50 modèles 30 & 50m3 Plus de réduction 63/50 = Gain de temps à la pose





Puissances

VOLUME	PRODUCTION
30 m3	7 g/h
50 m3	10 g/h
70 m3	14 g/h

Garanties

COMPOSANTS	DURÉE
COFFRET ELECTRONIQUE	2 ans
CELLULE	2 + 2 ans offerts





MANO PH

Régulateur de pH

- ✓ Régulation automatique du pH proportionnelle au volume du bassin et à l'écart avec le point de consigne
- ✓ Sonde testée et étalonnée en usine, prêt à l'emploi
- ✓ Mode correcteur acide ou base
- ✓ Consigne pH réglable de 6,8 à 7,6 avec affichage digital
- ✓ Affichage digital de la valeur du pH mesurée
- ✓ Calibration précise de la sonde en 2 points (pH7 et pH10)
- ✓ Pompe péristaltique 1,8l/h pour piscines jusqu'à 160m³
- ✓ Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement
- ✓ Livré avec porte accessoires pour faciliter l'installation

Nouveauté 2021

Concentration d'acide réglable







Garanties

COMPOSANTS	DURÉE
COFFRET ELECTRONIQUE	2 ans
SONDE pH	2 ans